

Acer B6-Serie

Acer B246HYLBymiprx

Der professionelle und ergonomische Alltagsmonitor

Die Acer B6-Business-Serie wurde speziell für intensive Alltagsnutzung konzipiert. Bei der Entwicklung wurde besonderer Wert auf ausgereifte ergonomische Eigenschaften und Leistungen gelegt. So lässt sich Ihr B6 Monitor neigen, schwenken und in der Höhe um bis zu 150 mm verstellen. Die hochwertigen Displays der B6-Serie bieten hohe Anzeigequalität, analoge und digitale Schnittstellen, Lautsprecher, sowie erweiterte Anwendungsmöglichkeiten.

Das Acer B246HYLAymdpr ist ein 60,5 cm (23,8 Zoll) Widescreen Display der Acer Business Serie. Es hat eine Reaktionszeit von 5 ms, eine Helligkeit von 250 cd/qm und ein dynamisches Kontrastverhältnis von 100M:1 bei einem minimalen Stromverbrauch.



- Sichtbare Diagonale: 60,5 cm (23,8 Zoll)
- max. Auflösung (nativ): 1.920 x 1.080
- Reaktionszeit: 5 ms
- Helligkeit: 250 cd/m²
- Signaleingang: VGA, HDMI, DP, Audio Out



Acer B246HYLBymiprx

SPEZIFIKATIONEN







Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale
Displaygröße (BxH)
max. Auflösung (nativ)
Seitenverhältnis
Pixelabstand (PPI)
Panel Typ
Reaktionszeit
Helligkeit

Hintergrundbeleuchtung
Acer CrystalBrite
Blickwinkel (h/v) CR>10:1

Blickwinkel (h/v) CR>10.
Blickwinkel (h/v) CR>5:1
Kontrast - statisch
Kontrast - dynamisch
Farbdarstellung

Farbraum Lautsprecher Signaleingang Gehäusefarbe

Frequenz (H/V)
Bildwiederholfrequenz (max.)

HDMI
DisplayPort
VGA
DVI
USB 3 1 Type-

USB 3.1 Type-C USB Hub Audio 60,5 cm (23,8 Zoll) 526 x 296 mm 1.920 x 1.080 16:9

0,274 mm (92,6) IPS Technologie 5 ms

250 cd/m² LED

Nein, entspiegeltes Display

178°/178° 178°/178° 1000:1 100M:1

16,7 Mio. Farben 72% NTSC 2 x 2 Watt

VGA, HDMI, DP, Audio Out dunkelarau

dunkelgrau 30-80kHz / 55-75Hz 60 Hz

Stromversorgung

Stromversorgung Netzspannung

Internes Netzteil 100/120 V AC; 220/240 V AC; 50/60 Hz

Fuß/Halterung

Neigewinkel -5°~35°
Schwenkwinkel +/-60°
Höhenverstellung 150 mm
Pivot Funktion 90°
VESA Aufnahme 100x100 mm

Normen und Standards

Garantie Zertifizierung

MTBF

36 Monate Carry In

TCO 7.0, Energy Star 7, Windows 10 konform, CE, GS, ISO 9241-307 30.000 Std. bei 25°C

Abmessungen und Gewicht

Geräteabmessung (B x H x T) minimale Bautiefe ohne Fuß

Nettogewicht Bruttogewicht

Palettengröße Geräte (H x B x T) Containergröße (20'/40') 541,0 x 394,0 - 544,0 x 221,0 mm

19 mm 6,03 kg 7,30 kg

50 St. (224,2 x 101,6 x 121,9 cm)

500 / 1.050

Sonstiges

Bedienelemente

OSD Sprachen
Umgebungstemperatur Betrieb
Umgebungsluftfeuchtigkeit Betrieb
Umgebungstemperatur Lagerung

Ein/Aus, Auto/Beenden, links/rechts (</>), Menue/Enter, e-Key, netztrennender

Schalter

EN, DE, ES, NL, FR, IT, FI, RU

5°C bis 35°C 10% bis 85% -20°C bis 65°C

Bestellinformationen

Modell Produktlinie Bestellnummer EAN Lieferumfang B246HYLBymiprx Acer Business Serie UM.QB6EE.B07 4713883935869

EU- und UK-Stromkabel (1,8m), VGA-, DisplayPort und Audio-Kabel (1,5m),

Quick Start Guide

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, kann dieses Datenblatt auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2020 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.

Seite 2 von 2